

FIORINO

	Fire 8V da 1,4 l	Fire da 1,4 l	MultiJet ₂ da 1,3 l 16V 80 CV Euro 6	MultiJet ₂ da 1,3 l 16V 80 CV EcoJet Euro 6	MultiJet ₂ da 1,3 l 16V 95 CV Euro 6	MultiJet ₂ da 1,3 l 16V 95 CV EcoJet Euro 6
Motore	Euro 6	Natural Power Euro 6				
N° di cilindri, disposizione	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea
Cilindrata (cm ³)	1368	1368	1248	1248	1248	1248
Livello di emissioni	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
			con DPF	con DPF - Start&Stop - ECOpack	con DPF	con DPF - Start&Stop - ECOpack
Rapporto di compressione	11,1 : 1	11,1 : 1	16,8 : 1	16,8 : 1	16,8 : 1	16,8 : 1
Potenza max. EC: kW (CV) per giri/min.	57 (77)/6.000	51 (70)/ 6.000*	59 (80)/4.000	59 (80)/4.000	70 (95)/4.000	70 (95)/4.000
		57 (77)/6.000				
Coppia max. EC: Nm su giri/min.	115/3.000	104/3.000*	200/1.500	200/1.500	200/1.500	200/1.500
		115/3.000				
Sistema di alimentazione	Iniezione elettronica multi-point	Iniezione elettronica multi-point	Iniezione diretta MultiJet	Iniezione diretta MultiJet	Iniezione diretta MultiJet	Iniezione diretta MultiJet
	in fase sequenziale,	in fase sequenziale,	Common Rail elettronico	Common Rail elettronico	Common Rail elettronico	Common Rail elettronico
		specifica per il metano	con turbo a geometria variabile e intercooler	con turbo a geometria variabile e intercooler	con turbo a geometria variabile e intercooler	con turbo a geometria variabile e intercooler
Trasmissione						
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
Ruote						
Pneumatici	175/70 R 14 185/65 R 15	185/65/ R 15	175/70 R 14 185/65 R 15	175/70 R 14 185/65 R 15	185/65 R 15	185/65 R 15
	185/65 R 15 Q (M+S)		185/65 R 15 Q (M+S)	185/65 R 15 Q (M+S)	185/65 R 15 Q (M+S)	185/65 R 15 Q (M+S)
Sospensioni						
Anteriori	McPherson indipendenti	McPherson indipendenti	McPherson indipendenti	McPherson indipendenti	McPherson indipendenti	McPherson indipendenti

Posteriori	barra di torsione	barra di torsione	barra di torsione	barra di torsione	barra di torsione	barra di torsione
Capacità						
Serbatoio del carburante (l)	45	13,2 kg metano / 45 l benzina	45	45	45	45
Sterzo						
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95
Freni - D (disco) - T (tamburo)						
Parte anteriore (mm)	D 257	D 257	D 257	D 257	D 284	D 284
Parte posteriore (mm)	T 203	T 228	T 228	T 228	T 228	T 228
Prestazioni						
Velocità max (km/h)	157	149	162	162	167	167
Consumo di carburante (l/100 km) (kg/100 km per la versione a metano)						
Ciclo urbano	8,9	8,9/5,6	5,6	4,7 / 4,5***	5,6	4,7
Ciclo extra-urbano	5,8	5,6/3,6	3,7	3,5 / 3,4***	3,7	3,5
Combinato	6,9	6,8/4,4	4,4	3,9 / 3,8***	4,4	3,9
Emissioni di CO ₂ (g/km)	161	158/119	115	104 / 100***	115	104
Dimensioni						
Lunghezza (mm)	3957	3957	3957	3957	3957	3957
Larghezza (mm)	1716	1716	1716	1716	1716	1716
Altezza (mm)	1721	1721	1721	1721	1721	1721
Passo (mm)	2513	2513	2513	2513	2513	2513
Sbalzo anteriore (mm)	854	854	854	854	854	854
Sbalzo posteriore (mm)	590	590	590	590	590	590
Carreggiata anteriore (mm)	1469	1469	1469	1469	1469	1469
Carreggiata posteriore (mm)	1465	1465	1465	1465	1465	1465
Vano di carico						
Lunghezza (mm)	1523 - 2491 [°]	1452	1523 - 2491 [°]	1523 - 2491 [°]	1523 - 2491 [°]	1523 - 2491 [°]
Larghezza (mm)	1473	1473	1473	1473	1473	1473
Distanza fra passaruota (mm)	1046	1046	1046	1046	1046	1046

Altezza (mm)	1205	1070	1205	1205	1205	1205
Soglia di carico (mm)	527	677	527	527	527	527
Volume (m ³)	2,5 - 2,8 [°]	2,1 - 2,4 [°]	2,5 - 2,8 [°]	2,5 - 2,8 [°]	2,5 - 2,8 [°]	2,5 - 2,8 [°]
Porta laterale scorrevole						
Larghezza (mm)	min. 570 / max. 644	min. 570 / max. 644	min. 570 / max. 644	min. 570 / max. 644	min. 570 / max. 644	min. 570 / max. 644
Altezza (mm)	1041	1041	1041	1041	1041	1041
Portellone posteriore a due ante						
Larghezza (mm)	min 1056 max 1140	min 1056 max 1140	min 1056 max 1140	min 1056 max 1140	min 1056 max 1140	min 1056 max 1140
Altezza (mm)	1040/1060	1040/1060	1040/1060	1040/1060	1040/1060	1040/1060
Pesi						
Peso proprio del veicolo (kg)	1070	1180	1090	1090	1090	1090
Peso totale a terra (kg)	1680	1680	1700 - 1750**	1700 - 1750**	1700 - 1750**	1700 - 1750**
Carico utile, conducente compreso (kg)	610	500	610 - 660**	610 - 660**	610 - 660**	610 - 660**
Carico utile, conducente escluso (kg)	535	425	535 - 585**	535 - 585**	535 - 585**	535 - 585**
* Motorizzazione a metano ° a sedile passeggero reclinato ** con carico utile maggiorato disponibile su richiesta *** con cambio robotizzato						