

CARATTERISTICHE TECNICHE	Pop / Easy / Lounge						4x4		CROSS				
	1.2 69 CV	1.3 MultiJet 95 CV Start&Stop	0.9 TwinAir 85 CV Start&Stop	1.2 69 CV EasyPower - GPL	0.9 TwinAir 80 CV Natural Power - Metano		1.3 MultiJet 95 CV Start&Stop	0.9 TwinAir 85 CV Start&Stop	1.3 MultiJet 95 CV Start&Stop	0.9 TwinAir 90 CV Start&Stop			
MOTORE													
N° cilindri, disposizione	4, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore	2, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore	2, in linea, trasversale anteriore		4, in linea, trasversale anteriore	2, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore	2, in linea, trasversale anteriore			
Diametro x corsa (mm)	70,8 x 78,9	69,6 x 82	80,5 x 86	70,8 x 78,9	80,5 x 86		69,6 x 82	80,5 x 86	69,6 x 82	80,5 x 86			
Cilindrata (cm³)	1242	1248	875	1242	875		1248	875	1248	875			
Livello ecologico	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6		Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6			
Rapporto di compressione	11,1 : 1	16,8 : 1	10 : 1	11,1 : 1	10 : 1		16,8	10 : 1	16,8	10 : 1			
Potenza max CE: kW (CV) a giri/min	51 (69) 5500	69,85 (95) 3750	63 (85) 5500	57 (77,5) 5500 ¹⁾	51 (69) 5500	63 (85) 5500	59 (80) 5500	69,85 (95) 3750	63 (85) 5500	57 (77,5) 5500 ¹⁾	69,85 (95) 3750	66,2 (90) 5500	57 (77,5) 5500 ¹⁾
Coppia max CE: Nm (kgm) a giri/min	102 (10,4) 3000	200 (20,4) 1500	145 (14,8) 1900	100 (10,2) 2000 ¹⁾	102 (10,4) 3000	145 (14,8) 1900	140 (14,3) 2500	200 (20,4) 1500	145 (14,8) 1900	100 (10,2) 2000 ¹⁾	200 (20,4) 1500	145 (14,8) 1900	100 (10,2) 2000 ¹⁾
Distribuzione (comando)	cinghia	catena	catena	cinghia	catena		catena	catena	catena	catena		catena	
Alimentazione	benzina	diesel	benzina	benzina/GPL	benzina	metano	diesel	benzina	diesel	benzina		benzina	
Accensione	comandata	per compressione	comandata	comandata	comandata		per compressione	comandata	per compressione	comandata		comandata	
TRASMISSIONE													
Trazione	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore		integrale (4x4) ad inserimento automatico tramite giunto controllato elettronicamente e due differenziali						
Cambio, n. marce	5 + RM	5 + RM	5 + RM / Dualogic™	5 + RM	5 + RM		5 + RM	6 + RM	5 + RM	6 + RM		6 + RM	
STERZO													
Tipo	a pignone e cremagliera con servosterzo elettrico Dualdrive™						a pignone e cremagliera con servosterzo elettrico Dualdrive™						
Diametro di sterzata (m)	9,3	9,3	9,3	9,3	9,7		9,7	9,7	9,7	9,7		9,7	
FRENI - D (disco) - T (Tamburo)													
Anteriori: Ø (mm)	D 257 x 12	D 257 x 22 autoventilati	D 257 x 22 autoventilati	D 257 x 12	D 257 x 22 autoventilati		D 257 x 22 autoventilati	D 257 x 22 autoventilati	D 257 x 22 autoventilati	D 257 x 22 autoventilati		D 257 x 22 autoventilati	
Posteriori: Ø (mm)	T 203	T 203	T 203	T 203	T 203		D 240 x 11	D 240 x 11	D 240 x 11	D 240 x 11		D 240 x 11	
SOSPENSIONI													
Anteriore	a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali ancorati ad una traversa ausiliaria						a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali ancorati ad una traversa ausiliaria						
Posteriore	a ruote interconnesse tramite ponte torcente						a ruote interconnesse tramite ponte torcente specifico						
DIMENSIONI													
Passo (mm)	2300	2300	2300	2300	2300		2300	2300	2300	2300		2300	
Carreggiata anteriore / posteriore (mm)	1409 / 1407	1409 / 1407	1409 / 1407	1409 / 1407	1414 / 1408		1411 / 1408	1411 / 1408	1403 / 1406	1403 / 1406		1403 / 1406	
Lunghezza (mm)	3653	3653	3653	3653	3653		3686	3686	3705	3705		3705	
Larghezza (mm)	1643 (senza specchi) 1882 (con specchi)	1643 (senza specchi) 1882 (con specchi)	1643 (senza specchi) 1882 (con specchi)	1643 (senza specchi) 1882 (con specchi)	1643 (senza specchi) 1882 (con specchi)		1672 (senza specchi) 1882 (con specchi)	1672 (senza specchi) 1882 (con specchi)	1662 (senza specchi) 1882 (con specchi)	1662 (senza specchi) 1882 (con specchi)		1662 (senza specchi) 1882 (con specchi)	
Altezza (mm)	1551	1551	1551	1551	1605		1605	1605	1657	1657		1657	
Capacità bagagliaio VDA (dm³)	225	225	225	200	200		225	225	225	225		225	
RUOTE													
Pneumatici	175/65 R14 82T	175/65 R14 82T	175/65 R14 82T	175/65 R14 82T	175/65 R15 84T		175/65 R15 84T M+S	175/65 R15 84T M+S	185/65 R15 88H M+S non catenabile	185/65 R15 88H M+S non catenabile		185/65 R15 88H M+S non catenabile	
IMPIANTO ELETTRICO (12V)													
Capacità batteria (Ah)	40	63	63	50	50		63	63	63	63		63	
Alternatore: corrente max (A)	90 (riscaldato/ condizionato)	105 (riscaldato) 120 (condizionato)	105 (riscaldato) 120 (condizionato)	90 (riscaldato/ condizionato)	105 (riscaldato) 120 (condizionato)		105 (riscaldato) 120 (condizionato)	105 (riscaldato) 120 (condizionato)	105 (riscaldato) 120 (condizionato)	105 (riscaldato) 120 (condizionato)		105 (riscaldato) 120 (condizionato)	
PESI - RIFORNIMENTI													
Peso in ordine di marcia DIN (kg)	940	1045	975	980	1080		1125	1050	1155	1090		1090	
Peso max rimorchiabile (kg)	800 (frenato) 400 (non frenato)	900 (frenato) 400 (non frenato)	800 (frenato) 400 (non frenato)	-	-		900 (frenato) 400 (non frenato)	800 (frenato) 400 (non frenato)	900 (frenato) 400 (non frenato)	800 (frenato) 400 (non frenato)		800 (frenato) 400 (non frenato)	
Portata compreso conducente (kg)	500 (versione 5 posti) 480 (versione 4 posti)	490 (versione 5 posti) 470 (versione 4 posti)	500 (versione 5 posti) 480 (versione 4 posti)	470 (versione 4 posti)	470 (versione 5 posti) 460 (versione 4 posti)		500 (versione 5 posti) 480 (versione 4 posti)	500 (versione 5 posti) 480 (versione 4 posti)	470 (versione 5 posti) 440 (versione 4 posti)	495 (versione 5 posti) 480 (versione 4 posti)		495 (versione 5 posti) 480 (versione 4 posti)	
Capacità serbatoio combustibile (litri)	37	37	37	37 benzina/30,5 GPL	35	72 l (12 kg)**	35	35	35	35		35	
PRESTAZIONI													
Velocità massima (km/h)	164	182	177	164	170	168	167	166	168	167		167	
Accelerazione (sec.): 0 ÷ 100 km/h	14,2	11,0	11,2 / 11,5 ²⁾	14,2	12	12,8	12,5	12,1	12,7	12		12	
CONSUMI (Direttiva 2004/3/CE) l/100 km													
ciclo urbano	6,6	4,3	5,0 / 4,8 ²⁾	6,9 (GPL) / 6,6 (benzina)	5,8	3,9 kg/100 km	4,7	5,9	4,8	5,9		5,9	
ciclo extra-urbano	4,3	3,2	3,8 / 3,7 ²⁾	6,3 (GPL) / 4,3 (benzina)	3,8	2,6 kg/100 km	4,3	4,3	4,4	4,3		4,3	
ciclo combinato	5,1	3,6	4,2 / 4,1 ²⁾	6,5 (GPL) / 5,1 (benzina)	4,5	3,1 kg/100 km	4,4	4,9	4,5	4,9		4,9	
Emissioni allo scarico CO ₂ combinato (g/km)	119	94	99 / 95 ²⁾	106	106	85	117	114	119	114		114	

¹⁾ Valori riferiti al funzionamento in modalità ECO

²⁾ Valori riferiti al funzionamento con cambio robotizzato Dualogic™

* Disponibili a richiesta non catenabili

** (serbatoio post. 50 l, centrale 22 l)